

MediKS 540 6R



BPV Medikamentenkühlschrank nach DIN 58345 mit Liebherr-Kühlsystem



Abb.: MediKS 540 mit 6 Rostböden – Art. Nr. KS-100.002

Wir beraten Sie gern!

☎ 076 64 - 505 390

Von allem das Beste –
für Ihre Anforderung die
beste Lösung.



SICHERES LAGERN & BESTER KUNDENNUTZEN

Höchste Zuverlässigkeit auf der Basis von Liebherr-Kältetechnik, im professionellen Einsatz seit Jahrzehnten bewährt.

Exakte Temperaturführung, Warnfunktion + sinnvolle Erweiterungsoptionen wie Alarmweiterleitung, Monitoring-Lösungen - unsere professionelle Elektronik – Made in Germany – basiert auf langjährigem Know-how und sorgt für Temperaturkonstanz und Sicherheit.

Integrierte Datenspeicherung ermöglicht nachträgliche Erweiterung Ihres MediKS zur Dokumentation von z. B. Temperatur-Zeitverlauf wie auch Dauer und Ausmaß der Abweichung von einer Temperaturgrenze.

Variable Nutzbarkeit, da Sie jederzeit werkzeuglos Anordnung und Kombination von Schüben und Rosten auf Ihre Anforderung anpassen können.

Metallschübe verringern als "Kältespeicher" den Energieverbrauch sehr deutlich.

Individuelle Konfiguration von Ausstattung und Datenanbindung durch kompetente Beratung zur passenden Lösung für Ihren Bedarf.

BPV-Systemschübe – das bewährte Ordnungssystem weiterentwickelt auf Ihre Anforderungen, äußerst robust, sehr belastbar und reinigungsfreundlich.

PRODUKTVARIANTEN MediKS 540*

Artikelbezeichnung	Beschreibung	Artikel-Nr.
MediKS 540 6R IGT	6 BPV-Rostböden und Isolierglastür	KS-100.030
MediKS 540 4S + 4R	4 Schübe und 4 BPV-Rostböden	KS-100.031
MediKS 540 8S	8 Schübe	KS-100.003
MediKS 540 9S	9 Schübe	KS-100.033
MediKS 540 10S	10 Schübe	KS-100.001
MediKS 540 8S IGT	8 Schübe und Isolierglastür	KS-100.032
MediKS 540 10S IGT	10 Schübe und Isolierglastür	KS-100.025

* weitere Modelle & Varianten lieferbar – bitte sprechen Sie uns an



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Außen-Abmessungen B x T x H	750 x 730 x 1.640 mm	Temperaturanzeige	außen digital
Nutzbarer Innenraum B x T x H	600 x 560 x 1.452 mm	Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Anzahl Ablageebenen	6 BPV-Rostböden	Schnittstellen	RS 485 / potentialfreier Relaiskontakt
Gesamt-Lagerfläche	2,05 m ² – erweiterbar	Abtauverfahren	automatisch
Maximale Tragfähigkeit je Rostboden	45 kg	Material / Farbe Gehäuse	Stahl / weiß
Kühlinhalt	544 l	Material / Farbe Tür	Kunststoff / weiß
Temperatureinstellbereich	+4 °C bis +18 °C	Material / Farbe Innenbehälter	Kunststoff / weiß
Energieverbrauch in 24 h*	0,983 kWh	Griff	ergonomischer Griff
Klimaklasse / zulässige Umgebungstemperatur	SN-T / +10 °C bis +38 °C	Schloss	vorhanden, abschließbar
Kältemittel	R 600a	Türanschlag	rechts, wechselbar
Art der Steuerung	BPV-Steuerung / elektronisch	Anschlusswerte	1,5 A / 220-240 V ~ / 50 Hz
		Gewicht	105,2 kg

* der im Alltag realisierte Stromverbrauch bestimmt sich maßgeblich durch Umgebungs- und Nutzungsbedingungen







EINTEILUNG DER BPV-MEDIKAMENTENSCHÜBE

Anzahl	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Artikelbeschreibung	Nutzbare Innenhöhe***
6 x	BPV-Rostboden	KS-700.000	BPV-Rostboden	345, 145, 145, 175, 145, 145 mm
1 x			Bodenraum**	260 mm

** erweiterbar durch BPV-System-Bodenschub, mit bis zu zwei Auszugsebenen, Einzelheiten siehe Übersicht "Systemschübe"

*** variabel, z.B. wie abgebildet von oben nach unten

ZUBEHÖR & ERWEITERUNGEN (AUSWAHL)

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.		
zusätzlicher BPV-Rostboden	KS-700.000		BPV-Rostboden
zusätzlicher BPV-S-Schub 540 4LF – 4 Längsfächer	KS-900.003		BPV-S-Schub
S-Schub 540 BS "Bodenschub"	KS-900.010		S-Schub 540 BS "Bodenschub"
Rollensockel 540	KS-900.017		Rollensockel
Stellfüße 540	KS-900.026		
BPV-Querteiler	s. Übersicht "Systemschübe"		BPV-Querteiler
Türanschlag links	KS-800.224		
individuelle Gehäusefarbe	KS-800.225		
Dokumentations- & Monitoring-Lösungen	s. Übersicht "Dokumentation & Monitoring"		Dokumentations- u. Monitoring-Lösungen

